

**FICHE de DONNEES de SECURITE****Produit :** HEXACOL SOL ACRYLIQUE

Page: 1/5

CRD,E 15 Fiche : 042869

Version: 3.01

Date: 2002-08-22

Annule et remplace: 1998-11-04

**1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE.**

Nom du produit: HEXACOL SOL ACRYLIQUE  
Code du produit: 042860 + 042861  
Type de produit ou utilisation: Adhésif.  
Fournisseur: Fabricant.  
Nom: BOSTIK FINDLEY SA  
Adresse: postale : Immeuble IRIS - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
géographique : 12, place de l'Iris La Défense 2 - 92400 COURBEVOIE  
Téléphone: 01 47 96 94 65  
Télécopie: 01 47 96 96 90  
Numéro(s) d'appel d'urgence: ORFILA : 01 45 42 59 59

**2 - COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS.**

## &gt;&gt; PREPARATION. :

Nature chimique: Préparation à base de polymère acrylique, d'additifs et de charges. (\*)

## Composants contribuant aux dangers:

Substance	n° CAS	n° EINECS	risques	symbole	concentration
Colophane	8050-09-7	232-475-7	R 43	Xi	< 10 %
Naphta lourd hydrodésulfurisé	64742-82-1	265-185-4	R 10-51/53-65-66-67	Xn - N	2 %
Toluène	108-88-3	203-625-9	R 11-20	F - Xn	2 %
Traces d'agents conservateurs.					

**3 - IDENTIFICATION DES DANGERS.**

## Effets néfastes pour la santé:

Dans les conditions usuelles d'utilisation, ce produit ne présente pas de danger d'intoxication aiguë.

## Dangers physiques et chimiques:

Pas de risque particulier d'inflammation ou d'explosion.

## CLASSIFICATION DU PRODUIT :

NON CLASSE DANGEREUX (Directive 1999/45/CE modifiée). (\*)

**4 - PREMIERS SECOURS.**

## Information en cas de :

- Inhalation: Eloigner le sujet de la zone contaminée, faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau: Eliminer l'excès de produit.  
Laver avec de l'eau et du savon, rincer abondamment à l'eau.
- Contact avec les yeux: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, en écartant les paupières, pendant au moins 15 minutes et consulter un spécialiste.
- Ingestion: Pour mémoire : faire boire de l'eau, consulter un médecin.

**5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.**

## &gt;&gt; MOYENS D'EXTINCTION. :

BOSTIK FINDLEY SA

Immeuble IRIS F - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE

## FICHE de DONNEES de SECURITE

<b>Produit :</b>	<b>HEXACOL SOL ACRYLIQUE</b>	Page: 2/5
CRD,E 15 Fiche : 042869	Version: 3.01	Date: 2002-08-22
		Annule et remplace: 1998-11-04

- Apprôpriés:	Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants.
Dangers spécifiques:	Formation possible de dérivés dangereux en cas de combustion incomplète.
Protection des intervenants:	Port d'un masque respiratoire autonome.
Autres informations:	Produit difficilement combustible en l'état. Refroidir à l'eau les récipients de stockage à proximité de l'incendie.

### 6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.

Précautions individuelles:	Bottes antidérapantes recommandées.
Précautions pour la protection de l'environnement:	Protéger les égouts des déversements possibles. Indiguer et absorber sur support inerte.
Méthodes de nettoyage:	
- Récupération:	Recouvrir avec du sable ou de la sciure; ramasser à la pelle.
- Elimination:	Rassembler les résidus dans un conteneur identifié. Eliminer les déchets selon les conditions autorisées.

### 7 - MANIPULATION ET STOCKAGE.

#### >> MANIPULATION. :

Mesures techniques :	Prévoir des postes d'eau à proximité. Port conseillé de gants appropriés.
Prévention de l'exposition des travailleurs :	Assurer une ventilation suffisante.
Autres précautions :	Eviter le contact prolongé et/ou répété avec la peau. Eviter tout contact avec les yeux.

#### >> STOCKAGE :

Conditions de stockage :	
- Recommandés:	Stocker dans un local aéré, à l'abri du froid et de la chaleur (5 - 30 °C). Conserver les récipients hermétiquement fermés avant et après utilisation. Utiliser des aires de stockage avec sol imperméable formant cuvette de rétention.

#### >> MATERIAUX D'EMBALLAGE. :

- Recommandés:	Emballages d'origine (plastiques).
----------------	------------------------------------

### 8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.

Valeurs limites :	Voir rubrique 15.
>> EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE. :	
- Protection des mains:	Gants si utilisation continue.
- Protection des yeux:	Lunettes si risques de projection.
- Protection de la peau et du corps :	Vêtement de protection approprié.
Mesures d'hygiène :	Respecter les règles d'hygiène générale.

BOSTIK FINDLEY SA

Immeuble IRIS F - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE

## FICHE de DONNEES de SECURITE

Produit : **HEXACOL SOL ACRYLIQUE** Page: 3/5  
CRD,E 15 Fiche : 042869 Version: 3.01 Date: 2002-08-22  
Annule et remplace: 1998-11-04

### 9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

#### >> ASPECT :

- Etat physique: Liquide à 20 °C.  
- Forme: Crème.  
- Couleur: Jaune clair.  
- Odeur: Faible.  
>> pH : Environ 7

#### >> TEMPERATURES CARACTERISTIQUES. :

- Point/plage d'ébullition: 100 °C (1013 mBar).  
- Point d'éclair: Non applicable.

#### >> AUTRES DONNEES. :

Masse volumique : 1300 - 1400 kg/m3 (23 °C).

#### Solubilité :

- Dans l'eau : Dispensible.  
Autres informations : Craint le gel.

### 10 - STABILITE ET REACTIVITE.

Stabilité : Produit stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et d'emploi.

### 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

Aucun effet néfaste chez l'homme à notre connaissance dans les conditions normales d'utilisation.  
(sans contact prolongé et / ou répété avec la peau).

#### >> EFFETS LOCAUX. :

- Inhalation: Irritation transitoire possible des voies respiratoires.

>> AUTRES DONNEES. : Résultat d'études expérimentales sur des préparations analogues :  
Non sensibilisant.  
Voir Fiche Toxicologique INRS :  
n° 74 sur le toluène.

### 12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES.

Persistance et dégradabilité : Faiblement biodégradable.

Ecotoxicité : Ne pas rejeter dans le milieu naturel ou les eaux.

### 13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION.

#### >> PRODUIT OU RESIDUS. :

Méthodes pertinentes d'élimination :  
Laisser durcir.  
Incinérer les résidus dans un centre agréé. (\*)

#### >> EMBALLAGES SOUILLES. :

BOSTIK FINDLEY SA

Immeuble IRIS F - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE

## FICHE de DONNEES de SECURITE

Produit : **HEXACOL SOL ACRYLIQUE** Page: 4/5  
CRD,E 15 Fiche : 042869 Version: 3.01 Date: 2002-08-22  
Annule et remplace: 1998-11-04

Méthodes pertinentes d'élimination :  
Remettre à un éliminateur agréé.

Dispositions locales : Se conformer aux Règlements et Arrêtés en vigueur.

### 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.

#### >> REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES :

Produit non soumis aux réglementations internationales RID/ADR, IMO/IMDG et OACI/IATA.

#### >> CONDITIONS PARTICULIERES :

Produit craignant le gel.

### 15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES.

#### >> REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE :

Conforme à :  
Directive "Substances dangereuses" 67/548/CEE modifiée (Directive 2001/59/CE - 28 APT). (\*)  
Directive "Préparations dangereuses" 1999/45/CE modifiée. (\*)  
Directive "Fiches de données de sécurité" 2001/58/CE. (\*)

- Symbole(s): Néant.

- Phrases R: Aucune.

- Phrases S: Aucune.

Autres informations: (\*) Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

#### >> REGLEMENTATION FRANCAISE :

- Code du travail : Aération : décret n° 84-1093.

- Valeurs limites d'exposition:  
Valeur Moyenne d'Exposition : VME (FRANCE - 1993) :  
- Toluène : 100 ppm ou 375 mg/m<sup>3</sup> air.

- Autres informations: Se conformer aux Règlements et Arrêtés en vigueur.

### 16 - AUTRES INFORMATIONS.

- Utilisations recommandées:  
Collage de revêtements de sol.

- Phrases R: (\*)  
R 10 : Inflammable.  
R 11 : Facilement inflammable.  
R 20 : Nocif par inhalation.  
R 43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.  
R 51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets à long terme pour l'environnement aquatique.  
R 65 : Nocif : Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
R 66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
R 67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

>> Les (\*) indiquent les modifications par rapport à la version précédente.

## FICHE de DONNEES de SECURITE

Produit :

HEXACOL SOL ACRYLIQUE

Page: 5/5

CRD,E 15 Fiche : 042869

Version: 3.01

Date: 2002-08-22

Annule et remplace: 1998-11-04

### AVIS.

CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE EST CONFORME A LA NORME INTERNATIONALE ISO 11014-1.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.

"Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.

Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités".

Fin du document.

Nombre de pages : 5

BOSTIK FINDLEY SA

Immeuble IRIS F - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE

Quick-FDS [13400-56137-15269-000101] - 2004-09-07 - 15:34:26